



**AKSARAY ÜNİVERSİTESİ**  
**Kireç ve Pas Sökücü Kullanma**  
**Talimatı**

Doküman No	HSYS-TL-016
İlk Yayın Tarihi	30.06.2020
Revizyon Tarihi	30.06.2020
Revizyon No	0/-
Sayfa No	1/1



**Kullanım Alanları:**

Suya ve aside dayanıklı klozet, seramik, zemin fayansları gibi yüzeylerde oluşan kireç birikimlerini, sarı pas lekelerini çözer. İnşaat sonrası harç, çimento kalıntılarının giderilmesinde kullanılır. Emaye sentetik pirinç, krom, bronz, alüminyum ve kalsiyum karbonat kaplı yüzeylerde kullanılmaz.

**Kullanım Şekli:**

Aside karşı hassas yüzeylerde 1/5 oranında seyreltilmiş çözelti köpürmeye başlar. Bu durumda ürün konsantrasyonu 1/20 oranına düşürülür ve temas süresi kısa tutulur. Emici yüzeyler ve derzler su ile ıslatılır ürün yüzeye uygulanır ve etki etmesi için kısa bir süre beklenir, fırçalanır bol su ile durulanır.

**İçindekiler:**

Nitrik asit % 15-30 pH: 1

**Kullanıcının Dikkat Etmesi Gerekenler:**

Kullanma talimatını okuyunuz. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Cildi korumak amacıyla ellerin deterjanla uzun süre temasından kaçınınız. Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Serin yerde muhafaza ediniz. Kireç çözme işlemi bittikten sonra kabı veya yüzeyi bol su ile durulayınız.

**Hazırlayan**

**Yürürlük Onayı**

**Kalite Sistem Onayı**

Kalite Birim Temsilcisi

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Kalite Koordinatörü